

Kodak Wywoływarka medyczna RTG (MXP-2000)

Niezawodność i wartość – Wywoływarka medyczna RTG KODAK 2000

Wywoływarka medyczna RTG KODAK 2000 oferuje niezawodną, zautomatyzowaną obróbkę przy bardzo atrakcyjnej ekonomicznie cenie. Prosta, zwarta konstrukcja zapewnia wysoką niezawodność, łatwość użycia oraz konserwacji serwisowych.

Wywoływarka medyczna RTG KODAK 2000 oferuje niezawodne działanie w atrakcyjnej ekonomicznie cenie. Jest to wyraz zaangażowania Carestream Health w zaspokojenie potrzeb każdego Klienta w zakresie jakości obrazu, wydajności i serwisu.



Jakość obrazu

Ta stołowa wywoływarka przeznaczona jest do ogólnych zastosowań radiologicznych i pozwala uzyskać dobrej jakości obrazu, szczególnie z wykorzystaniem odczynników chemicznych Kodak do obróbki medycznych materiałów RTG.

Rzetelne wyniki

Redukcja artefaktów i rzetelne wyniki dzięki zastosowaniu cykli zapobiegających krystalizacji i utlenianiu, które pozwalają utrzymać wieszaki w czystości i zachować prawidłową aktywność chemiczną, gdy wywoływarka nie jest używana.

Blony o szerokości do 43 cm

Obróbka błon o wymiarach do 35 cm x 43 cm.

Szybka obróbka

Czas obróbki jest wybierany przez operatora i może być nastawiony w zakresie od 60 do 300 sekund.

Oszczędność chemii, wody i energii

Redukcja zużycia chemii i zmniejszenie kosztów dzięki pół-automatycznemu mikroprocesorowemu uzupełnianiu preparatów chemicznych na podstawie rzeczywistej długości obrabianej błony. Oszczędność wody i kosztów energii dzięki wyposażeniu w tryb oczekiwania, który zmniejsza zużycie, gdy wywoływarka nie jest używana.

Łatwość użycia i konserwacji

Wygodny pulpit sterujący pozwala na łatwe napełnianie zbiorników w trakcie cyklu nagrzewania. Ustawianie temperatury jest proste i precyzyjne dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu. Wywoływarka automatycznie sygnalizuje gotowość do obróbki następnej błony. Niewielka liczba ruchomych części i łatwe do serwisowania wieszaki transportujące błony upraszczają konserwację i serwis.

Kodak Wywoływarka medyczna RTG (MXP-2000)

Serwis i wsparcie techniczne

Serwis i wsparcie techniczne zapewniane są przez autoryzowanych dystrybutorów produktów Kodak prowadzących sprzedaż wywoływarek medycznych RTG KODAK.

Bezproblemowa instalacja

Dzięki łatwej instalacji możliwe jest szybkie rozpoczęcie obróbki błon. Wywoływarka może zostać zainstalowana przez personel placówki lub można zwrócić się o wykonanie instalacji przez wyszkolonego i autoryzowanego dystrybutora Carestream Health.

Dołączone akcesoria

Stojak do wywoływarki medycznej

Dwa zbiorniki uzupełniające 25 l

Dane techniczne

Cykl obróbki

Regulowany czas trwania cyklu:
60-300 sekund

Przerób

245 błon/godz. (35 cm x 43 cm)
przy cyklu 60 sekund

232 błon/godz. (35 cm x 43 cm)
przy cyklu 90 sekund

Wymiary

Długość: 97 cm
Szerokość: 68 cm
Wysokość: 127 cm

Ciężar

Bez roztworów: 77 kg
Z roztworami: 115 kg

Objętości zbiorników

Wywoływacz: 12,5 l
Utrwalacz: 12,0 l
Roztwór płuczający: 13,0 l

Parametry elektryczne

Model 212: 220V - 240V, 50Hz,
16A

Model 213: 220V - 240V, 60Hz,
15A

Zgodność z normami CE

Zużycie:

- Obróbka: 2,5 kW/godz.

- Gotowość: 0,23 kW/godz.

Numery katalogowe

Model 212:

Nr KAT. 516 1666

Model 213:

Nr KAT. 516 1674

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub złożenia zamówienia, należy skontaktować się z przedstawicielem Carestream Health lub Skamex.

Dystrybutor w Polsce:

→ www.skamex.com.pl

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
tel.: +48 42 677 14 11 fax: +48 42 672 40 10



→ www.carestreamhealth.com

